

Qualität: **FORMA / -design SL** **Kollektion:** **Projection**
Warenbeschreibung: **Getufteter 5/64" Velours, uni /bedruckt** **Polnutschicht:** **100% Polyamid**
Beschichtung: **CoaTEX Schwerbeschichtung,** **Grundmaterial:** **PES-Vlies**
Bitumen- und PVC-frei

CE

1658-CPD-1161
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D – 31785 Hameln

EN 14041: 2004

EN 1307

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT
CONTAMINANT-TESTED

GUT

24137
Schönebergstraße 2 · D-52068 AACHEN
www.gut-uv.de

GETEST OF SCHADELIJKE STOFFEN
TAPJIT GETEST VOOR EEN BETER LEEFMILIEU

Vorwerk & Co.
Teppichwerke
GmbH & Co. KG
D – 31785 Hameln

ABZ-Nr: **Z-156.601-528**
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

TIFI

TUV NORD
TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material

SEGB-2010/97

TEXTiles

SL

VORWERK



Teilung / 10 cm	ca.	50	Poleinsatzgewicht g/m ²	ca.	700
Stichzahl / 10 cm	ca.	68	Grundmaterialgewicht g/m ²	ca.	120
Noppenzahl dm ²	ca.	3400	Gesamtgewicht g/m ²	ca.	3740
Poldicke mm	ca.	4,2	Beschichtungsgewicht g/m ²	ca.	2920
Gesamtdicke mm	ca.	7,8	Polnutschichtgewicht g/m ²	ca.	512
			Polrohndichte g/cm ³	ca.	0,122

Stuhlrollenprüfung Trittschallschutz Schallabsorptionsgrad	DIN EN 985	r > 2,4							
	DIN EN ISO 717-2	Δ Lw	27 dB						
	DIN EN ISO 354	Hz	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
		αs	0,01	0,03	0,12	0,36	0,35	0,47	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN ISO 8302: 1991	1/λ =	< 0,17 m² K/W						
	Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.								
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	B_{fl}-S1 unverklebt oder verklebt							

max. Aufladung	DIN EN 1815 Bl. 2	< 2,0	KV	b. 25% rel. F.
Oberflächenwiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{OT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Durchgangswiderstand	DIN ISO/DIS 10965 Bl. 1 R _{DT}	< 10 ¹⁰	Ω	b. 25% rel. F.
Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E 01 Farbveränderung			mind. Note 4
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B 02			mind. Note 5
Reibechtheit	DIN EN ISO 105-X 12			mind. Note 4

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine Rutschbremsende und haftende Dispersion für selbstliegende Textilbelagsfliesen. Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de