

| Bezeichnung                          | Prüfnorm                          | Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CE / DOP                             | EN 14041                          |                                                                                                                                                                                                                                | CPR/AI/002                                                 |
| Beanspruchungsklassen                | EN ISO 10874<br>(EN 685)          |                                                                                                                                                                                                                               | 23, 33, 42                                                 |
| Herstellungsnorm                     | EN ISO 10582<br>(EN 649)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bestanden                                                  |
| Gesamtdicke                          | EN ISO 24346<br>(EN 428)          |                                                                                                                                                                                                                                | 2,5 mm                                                     |
| Nutzschichtdicke                     | EN ISO 24340<br>(EN 429)          |                                                                                                                                                                                                                                | 0,55 mm                                                    |
| Gewicht                              | EN ISO 23997<br>(EN 430)          |                                                                                                                                                                                                                                | 3.400 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Verschleißfestigkeit                 | EN ISO 10582<br>(EN 649)          |                                                                                                                                                                                                                                | Typ 1<br>Gruppe T                                          |
| Resteindruck                         | EN ISO 24343-1<br>(EN 433)        |                                                                                                                                                                                                                                | ≤ 0,1 mm                                                   |
| Dimensionsstabilität                 | EN ISO 23999<br>(EN 434)          |                                                                                                                                                                                                                                | ≤ 0,25 %                                                   |
| Dimensionsstabilität/<br>Curling     | EN ISO 23999<br>(EN 434)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 2,0 mm                                                   |
| Flexibilität                         | EN ISO 24344 Method A<br>(EN 435) |                                                                                                                                                                                                                                | Bestanden                                                  |
| Rutschhemmstufe                      | DIN 51130<br>EN 13893             |                                                                                                                                                                                                                              | R10<br>Klasse DS                                           |
| Chemikalienbeständigkeit             | EN ISO 26987<br>(EN 423)          |                                                                                                                                                                                                                              | Sehr gut                                                   |
| Lichtechtheit                        | EN ISO 105-B02                    |                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 6                                                        |
| Brandverhalten                       | EN 13501-1                        |                                                                                                                                                                                                                              | B <sub>f</sub> -s1                                         |
| Stuhlrollenbeanspruchung<br>(Type W) | EN ISO 4918<br>(EN 425)           |                                                                                                                                                                                                                              | Bestanden                                                  |
| Trittschallverbesserungsmaß          | EN ISO 717-2                      |                                                                                                                                                                                                                              | 3 dB                                                       |
| Wärmedurchlasswiderstand             | EN 12664                          |                                                                                                                                                                                                                              | 0,013 m <sup>2</sup> K/W (geeignet<br>für Fußbodenheizung) |
| Elektrostatisches Verhalten          | EN 1815                           |                                                                                                                                                                                                                              | ≤ 2 kV                                                     |
| Emissionsverhalten                   | M1                                |                                                                                                                                                                                                                              | Zertifiziert                                               |
| Emissionsverhalten                   | Indoor Air Comfort Gold           |                                                                                                                                                                                                                              | Zertifiziert                                               |
| Emissions COV                        |                                   |  Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). | A+                                                         |
| Umwelt                               | BRE Green Guide                   |  Environmental Profiles<br>Certificate Number ENP 468                                                                                                                                                                        | A+                                                         |
| Phthalate-frei                       |                                   |  Amtico Spacia wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.                                                                                                                                           | Ja                                                         |
| Oberflächenschutz                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantum Guard<br>(Polyurethan)                             |