

**Marmorette, Arabesque, Colorette, LinoArt,
Uni Walton, Linodur, Acoustic, Acoustic Plus**

Linoleum Bodenbeläge mit Neocare® – Oberflächenvergütung

Oben genannte Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit Neocare® ausgerüstet. Eine speziell für Linoleum entwickelten lösungsmittelfreien, photopolymerisierten Oberflächenvergütung auf Acrylatbasis, dreifach vernetzt mittels Laser UV Technologie. Bei Einhaltung dieser Reinigungs- und Pflegeempfehlung ist eine zusätzliche Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Linoleum Bodenbelages nicht notwendig.

Neocare bietet folgende Vorteile:

- Schutz des Belages über die gesamte Lebensdauer
- Ersetzt die Einpflege
- Kosteneinsparungen bei der Reinigung und Pflege
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln
- Unvergleichliche Fleckbeständigkeit
- renovierbar
- Keine Wartezeiten, die durch Grundreinigung entstehen
- Entlastung der Umwelt durch geringeren Verbrauch von Wasser und Reinigungskemikalien

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine, einem roten Pad z.B. 3 M und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von losem aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel unter Zuhilfenahme eines roten Pads notwendig

ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, ist eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel, Alkoholreiniger, Wischpflegemittel oder einem Automaten-Reiniger und maximal rotem Pad durchzuführen.

Linoleum Bodenbeläge mit Neocare® - Oberflächenvergütung

Nutzungsbedingte Erscheinungen werden durch den periodischen Einsatz eines Wischpflegemittels im Spray-Clean Verfahren und dem regelmäßigen Auspolieren mit einem Schnellläufer (400-1.250 U/min mit weißem oder rotem Pad) ausgeglichen. Diese Maßnahme verbessert die Optik und dient der Werterhaltung und der lebenslangen Einpflegefreiheit des Belages.

NACHTRÄGLICHE EINPFGELEGE (FALLS GEWÜNSCHT)

Bei Gerflor LINOLEUM mit werkseitiger Neocare Oberflächenvergütung ist eine Einpflege nach der Bauschlussreinigung nicht erforderlich, auf Wunsch jedoch machbar. Beachten Sie dazu bitte die folgenden gesonderten Hinweise.

Falls gewünscht kann eine maschinelle Grundreinigung (schwarzes Pad z. B. 3 M oder vergleichbar) durchgeführt werden. Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in der Tabelle aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt neben Staub und Schmutz auch alle nachträglich aufgetragenen Beschichtungsfilme.

Im Anschluss an eine solche Grundreinigung ist der Belag wieder mit einer Polymerdispersion, Selbstglanzemulsion oder Zwei-Komponenten-Polyurethanbeschichtung einzupflegen. Im Anschluss muss die laufende Unterhaltsreinigung mit auf die zuvor durchgeführte Oberflächenbehandlung abgestimmten Neutralreinigern/Wischpflegemitteln durchgeführt werden.

FLÄCHENDESINFEKTION

Linoleum Bodenbeläge mit Neocare Oberflächenvergütung sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach VAH Liste (Verband für Angewandte Hygiene e. V.) und RKI Liste (Robert Koch Institut) beständig.

Die Kompatibilität der Flächendesinfektionsmittel und der Reinigungsmittel muss vom jeweiligen Hersteller bescheinigt werden.

Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wund- und Hautdesinfektionsmittel. Wund- und Hautdesinfektionsmittel die färbende Substanzen wie z. B. Jod oder Ähnliches enthalten, können auf allen elastischen Bodenbelägen Flecken verursachen.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.

Linoleum Bodenbeläge mit Neocare® - Oberflächenvergütung

- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schonere zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDE™“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., www.magiglide-shop.de oder „Floorcare-Schongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. Alle Schonere sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Reinigungsmitteln mit pflegenden Komponenten die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Aus hygienischen, werterhaltenden und ästhetischen Gründen sollte jeder Bodenbelag regelmäßig gereinigt werden. Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygieneproblemen und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.
- Ggf. ist Rücksprache mit der Anwendungstechnik Gerflor Mipolam unter 02241-2530-555 zu halten

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

Hersteller	Unterhaltsreiniger	Beschichtung bei Bedarf	Automatenreiniger	Grundreiniger	Spraycleaner
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Tel.: 08331 930-6 e-mail: info@buzil.de	REINIGER: Corridor® PUR Clean S766 WISCHPFLEGE: Corridor® Daily S780 Planta Clean® P315 Buz® Soap G240	Corridor® Glorin S734 Corridor® Matt S737 *Corridor® Jewel S741 *Planta® Multi Gloss P320 Im Bedarfsfall vorab Twister Pad rot einsetzen.	Corridor® PUR Clean S766	GRUNDREINIGER: *Corridor® Unic Ultra S707 5% *Corridor® Power Stripper S708	BEI BEDARF: Corridor® Complete S732 1:3 verdünnt mit Wasser
Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 9779-16 e-mail: technik@dr-schutz.com	Dr. Schutz PU Reiniger Flächendesinfektion: Dr. Schutz Desinfektionsreiniger Konzentrat	Pflegebefilmung: Dr. Schutz Secura HV, Selbstglanz HV, Medica HV Versiegelung: Dr. Schutz PU Siegel Dr. Schutz PU Anticolor Dr. Schutz PU Neo	Dr. Schutz PU Reiniger	Bauschlussreinigung: Dr. Schutz PU Reiniger Grundreinigung: Dr. Schutz Grundreiniger R	Dr. Schutz R 1000
Ecolab Deutschland GmbH Tel.: 0211 9893-0 e-mail: customer.care_info1@ecolab.com	MAXX Magic2 MAXX Indur2	MAXX ISI2 MAXX Lodan2 MAXX Care2 MAXX Satin2	Neomax N Maxx Magic2 Maxx Indur2	MAXX Bendurool2 MAXX Forte2 Bendurool maxx	Indur ultra
Johannes Kiehl KG Tel.: 08134 9305-0 e-mail: info@kiehl-group.com	Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop Clarida-uni Profloor-Konzentrat Ambital-eco-Konzentrat Procur-Konzentrat Clarida Care	Trend Ceradur-eco Verodur-satina Thermodur/ -satina Thermohospital Thermodur-diamant Kiehl-Legnodur-brillant* Kiehl-Legnodur-satina* Kiehl-Legnodur-Titan* *Überarbeitung durch Trockenreinigung	Dopomat Dopomat-secur Dopomat-brillant	Copex Li-Ex-eco Veroclean Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop Dopomat	Procur-Konzentrat Ambital-eco-Konzentrat Profekt-Konzentrat
Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG Tel.: 0621 8757-0 e-mail: info.de@diversey.com	TASKI Jontec 300 TASKI Jontec Tensol	TASKI Jontec Acryldispersion Im Bedarfsfall vorab Twister Pad rot einsetzen.	TASKI Jontec 300 TASKI Jontec Tensol	TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Forward (2%)	High-Speed (omni): TASKI omni-Strip TASKI omni-Spray Low-Speed: TASKI Jontec Spray
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 9446-0 e-mail: info@rz-systeme.de	RZ PUR Reiniger RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Siegel glänzend oder seidenmattmatt RZ Turbo Protect		RZ PUR Reiniger (Bauschlussreinigung) RZ Grundreiniger Uni (Grundreinigung)	RZ Elastic Wischpflege

Hersteller	Unterhaltsreiniger	Beschichtung bei Bedarf	Automatenreiniger	Grundreiniger	Spraycleaner
Dreiturm GmbH Tel.: 06663 970-0 e-mail: gv@dreiturm.de	MULTI BLUE® Kraftreiniger Konzentrat	DURO TOP Hochleistungsdispersion	MULTI BLUE® Kraftreiniger Konzentrat	Bauschlussreinigung MULTI BLUE® Kraftreiniger Konzentrat Wenn eine Beschichtung erforderlich ist DURO FIX Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren Trocken abfahren mit Superpad Vileda DynaCross	GOLDREIF® Klarwischpflege
Fala Werk Chemische Fabrik GmbH Stahlstraße 5 30916 Isernhagen Tel.: 0511 - 97386-0 info@fala.de	Toplan Ultra Neutralreiniger Toplan Blue	Vektor Velaxx secur Matrix MF	Toplan Ultra Falamat	Miraxx express Cerlan Lino	Spirit Ultra
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA Tel.: 089 350608-0 e-mail: kundendienstzentrum@dr-schnell.de	FLOORTOP 0,25 – 1,0 % LEVANTE 0,25 – 1,0 % FOROL 0,25 – 1,0 %	Gesundheitswesen: ONTOP HOSPITAL silk/brilliant TOPCARE HOSPITAL pur/unverdünnt Soziale Bildungseinrichtungen: TOPCARE MATT pur/unverdünnt Öffentliche Gebäude/Verwaltungsgebäude: ONTOP pur/unverdünnt ONTOP SAMT pur/unverdünnt TOPCARE FLOORFIT pur/unverdünnt	FLOORTOP 0,5 - 1,0 % LEVANTE 0,5 - 1,0 % FOROL 0,5 1,0 %	Bauschlussreinigung: SCHIROCCO FORTE 10 %/rotes Pad Grundreinigung: TEMPEX ULTRA 1:3/ grünes Pad	FLOORTOP 1:3 (1 Teil Produkt auf 3 Teile Wasser) LEVANTE 1:3 (1 Teil Produkt auf 3 Teile Wasser) FOROL 1:3 (1 Teil Produkt auf 3 Teile Wasser)
Tana-Chemie GmbH Tel.: 06131 96403 e-mail: info@tana.de	Tanet SR 15 0,25-3% Tanet Karacho 0,25-20 % Tanex Allround 0,25-0,75 %	Longlife complete pur Longlife matt pur Longlife polish pur	Tanet SR 15 0,25-3 % Tanet Karacho 0,25-20 % Tanex Allround 0,25-0,75 %	Linax Stripper 20 % Linax Extreme 20 % Linax Complete 25 % Quickstrip alka 20 %	Tanex Allround 2 %