

TECHNISCHE DATEN

Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582


CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nutzschicht	ISO 24340	mm	0,40	0,40
Gefast			ja	ja
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m²	4690	9200
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,2
Stuhlrolleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m² K/W	~ 0,03	–
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m² K/W	–	~ 0,055
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	–
Trittschallreduzierung ca., inkl. integrierter Trittschalldämmung	EN ISO 16251-1	dB	–	~ 19
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 9** / R 10	R 9** / R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/32	23/33

* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln

** R 9 gilt nur bei Oberfläche Perl

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.



VERPACKUNGSEINHEIT

	Plankenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton		Fliesenformat	Planken pro Karton	m² pro Karton
	121,92 × 18,42 cm	16	3,59		60,96 × 30,48 cm	20	3,72
	152,40 × 22,86 cm	12	4,18		91,44 × 45,72 cm	8	3,34
	123,50 × 18,14 cm	10	2,24		61,40 × 30,70 cm	12	2,26
	151,77 × 22,86 cm	8	2,78		93,50 × 46,40 cm	6	2,60