

PURLINE Bioboden | wineo 1200 zum Klicken (Semi-Rigid)

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| | wineo 1200 wood XL V4 | wineo 1200 stone XL | |
| Format | 1507 x 246 mm | 1000 x 500 mm | |
| Produktstärke | 5 mm | 5 mm | |
| Gewicht | 9 kg/m ² | 9 kg/m ² | |
| Verriegelung | Fold-Down | LocTec | |
| Planken / m² pro Paket | 6 / 2,22 m ² | 6 / 3,00 m ² | |
| Pakete / m² pro Palette | 48 / 106,77 m ² | 36 / 108,00 m ² | |
| Garantieleistung | 30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de | | |

| Klassifizierungen | | | Produktaufbau |
|-------------------|--|--|--|
| | Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874 | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung | 1 Deckelement <ul style="list-style-type: none"> • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung |
| | Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874 | Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung | |
| | Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A | Nutzungsklasse 33: ≥ 6 N | 2 Profilverbindung wood XL – Fold-Down stone XL – LocTec |
| | Rutschhemmstufe DIN 51130 | R 9 | |
| | Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987 | Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | 3 Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff Tele-Stop Funktion |
| | Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | ~ 7 | |
| | Resteindruck EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm | 4 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System wood XL V4 Fugen lackiert |
| | Möbelfußtest EN 424 | in Prüfung: Fuß Typ 2 – keine Beschädigungen | |
| | Stuhllastenversuch EN ISO 4918 | 25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W | |
| | Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 | 0,01 (m ² K)/W | <p>www.blauer-engel.de/uz120</p> |
| | Trittschallminderung EN ISO 10140 | in Prüfung | |
| | Dimensionsstabilität EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % | |
| | REACH | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 % | |
| | Entsorgung | <u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 | |

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCW

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD GOLD

THE INDOOR CLIMATE LABEL

Bewertung basis eco-bau

THIRD-PARTY VERIFIED EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

floor score

CERTIFIED BY SCS Global Services

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.